



Not.nr.

van: 03.10.2006

Griffienr.:

Rep. nr.: 1853

bekend op 23/10/06 per aangekend schrijven

VONNIS uitgesproken in het gerechtsgebouw "Het Kasteel" te Turnhout op **DINSDAG, DRIE OKTOBER TWEEDUIZEND EN ZES**, in de openbare zitting van de Veertiende Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Turnhout,

alwaar zetelden:

[, Enig Rechter,
, Substituut Procureur des Konings,
, Adjunct-Griffier.

In zake van het OPENBAAR MINISTERIE tegen

, wonende te

D VAN :

Te op het perceel aldaar gelegen gekadaastreerd als met een oppervlakte van 6 a 12 ca eigendom van voor 4/6 in volle eigendom en voor 2/6 in vruchtgebruik) en van voor 1/6 in volle eigendom voor ieder) ingevolge de nalatenschap van (overleden te

tussen 1 januari 2003 en 5 november 2003, de feiten vastgesteld zijnde o.m. op 3 april 2003 en 4 november 2003

A)

Bij inbreuk op de artikelen 2, 3, 4, § 2, 39, § 1, 2°, § 2, § 3 en 46 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende milieuvergunning en de artikelen 1, 2, § 1 en 80 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, niet voorafgaand de exploitatie of de exploitatieverandering van een inrichting die behoort of blijft behoren tot de derde klasse gemeld te hebben, te weten de exploitatie van een garage en herstellingswerkplaats voor motorvoertuigen, met een inrichting voor het wassen van voertuigen, met opslag van voertuigwrakken, met opslag van gevaarlijke vloeistoffen, en met lozing van huishoudelijk afvalwater, iz de inrichtingen zoals vermeld

in navolgende rubrieken van Bijlage I aan Vlarem I

1. Opslag en mechanische behandeling van: voertuigwrakken, met een opslagcapaciteit van: meer dan 2 tot en met 10 wrakken of 10 ton (rubriek 2.2.2.d)1°)
2. Het lozen van niet in rubriek 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater (rubriek 3.2)
3. Een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden) andere dan bedoeld in rubriek 15.3 (rubriek 15.2)
4. Een niet-huishoudelijke inrichting voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens waarin: minder dan 10 voertuigen en hun aanhangwagens per dag worden gewassen (rubriek 15.4)
5. Een opslagplaats voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100° C niet overtreft, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan in sub a bedoelde inrichtingen (rubriek 17.3.6. 1°b)
6. Een opslagplaats voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (rubriek 17.3.7 1°)
7. Een opslagplaats, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, en/of verkoopsunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5.000 kg of 5.000 l (EG-richtlijn 67/548/EEG van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen) (rubriek 17.4.7.)

B)

Bij inbreuk op de artikelen 22 en 39 § 1,2° van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en op artikel 43 § 1 van het besluit van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning dd. 6 februari 1991, de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten of de vergunningsvoorwaarden alsmede alle andere op de exploitatie van de inrichting van toepassing zijnde wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, met betrekking tot de bescherming van het leefmilieu, van de oppervlaktewateren en van de externe veiligheid niet te hebben nageleefd, in casu door niet naleving van de navolgende bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van

1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne :

Deel 4 Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeeld inrichtingen

Afdeling 4.1.2: Beste Beschikbare Technieken (BBT)

Art. 4.1.2.1.

§ 1 De exploitant moet als normaal zorgvuldig persoon steeds de beste beschikbare technieken toepassen ter bescherming van mens en milieu, en dit zowel bij de keuze van behandelingsmethodes op het niveau van de emissies, als bij de keuze van bronbeperkende maatregelen (aangepaste produktietechnieken en -methoden, grondstoffenbeheersing en dergelijke meer). Deze verplichting geldt eveneens voor wijzigingen aan ingedeelde inrichtingen, alsook voor activiteiten die op zichzelf niet vergunnings- of meldingsplichtig zijn.

§ 2 De naleving van de voorwaarden in dit besluit en/of de milieuvergunning wordt geacht overeen te stemmen met de verplichting uit § 1.

Afdeling 4.1.3: Hygiëne, risico- en hinderbeheersing

Art. 4.1.3.1.

De inrichting moet zindelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moeten doeltreffende maatregelen worden genomen tegen ongedierte.

Art. 4.1.3.2.

Onverminderd art. 4.1.2.1. treft de exploitant als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen om:

- de buurt niet te hinderen door geur, rook, stof, geluid, trillingen, niet ioniserende stralingen, licht en dergelijke meer;
- de buurt te beschermen tegen de risico's voor en de gevolgen van accidentele gebeurtenissen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de uitbating van zijn inrichting.

Dit houdt ondermeer in dat de nodige interventiemiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen hiervan gebeurt in overleg met de plaatselijke brandweer.

Art. 4.1.3.3.

§ 1 Bij hinder of schade, of dreigend gevaar hiertoe voor de omgeving, moet de exploitant onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om deze toestand te verhelpen en in voorkomend geval verdere verontreiniging te doen ophouden. Eventueel opgetreden verontreiniging moet hij op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan maken.

§ 2 Accidenteel verspreide vloeistoffen mogen geenszins rechtstreeks naar een grondwater, een openbare riolering, waterloop of om het even welke verzamelplaats van oppervlaktewateren afgevoerd worden. Ze worden onmiddellijk verzameld en verwerkt overeenkomstig de toepasselijke reglementering. De exploitant beschikt over de middelen en/of het materiaal die een snelle uitvoering van deze maatregelen toelaten.

Afdeling 4.1.6: Beheer van afvalstoffen en van buiten bedrijf gestelde installaties

Art. 4.1.6.1.

Onverminderd de bepalingen die gelden voor de opslag van gevaarlijke stoffen, gebeurt de tijdelijke opslag van andere dan inerte afvalstoffen, in aangepaste verpakkingen en/of afvalcontainers. Behoudens afwijkende bepaling in dit besluit of in de milieuvergunning, moeten deze afvalstoffen regelmatig uit de inrichting worden afgevoerd voor verwerking overeenkomstig art. 4.1.6.2.. Het afvoeren van de afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich geen afval buiten de inrichting kan verspreiden. van 1 mei 1999 (art. 303).

Afdeling 4.1.7: Opslag van gevaarlijke stoffen

Art. 4.1.7.2. Gevaarlijke vloeistoffen

§ 1 Tenzij anders bepaald in de toepasselijke reglementering of in de milieuvergunning, moeten bovengrondse tanks en/of vaten, die vloeistoffen van bijlage 2B en van bijlage 7 van titel I van het VLAREM bevatten, in een inkuiping worden geplaatst, die voldoet aan de hierna vermelde voorwaarden:

1° de vloeren en wanden moeten bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen en moeten kunnen weerstaan aan de vloeistofmassa die bij lekkage uit de grootste in de inkuiping geplaatste tank en/of vat kan ontsnappen.

2° buizen of leidingen mogen slechts doorheen de wanden worden geleid mits toepassing van afdoende dichtingen.

3° de wanden moeten tenminste alle 50 meter van reddingsladders of trappen worden voorzien.

Voor tanks en vaten met een waterinhoud van meer dan 220 liter moet bovendien:

1° tussen deze en de binnenste onderkant van de wanden een minimumafstand, gelijk aan de helft van de hoogte van de tanks en/of vaten, worden gelaten;

2° een doorgang van tenminste 1 meter breedte tussen de tanks, de vatenopslag en de wanden volledig worden vrijgelaten.

§ 2 De in § 1 bedoelde inkuiping moet een inhoudsvermogen hebben dat gelijk is aan of groter dan:

1° de helft van het totaal inhoudsvermogen van de erin geplaatste tanks en/of vaten;

2° het inhoudsvermogen van de grootste tank of vat, vermeerderd met 25 % van het totale inhoudsvermogen der andere in de kuiping aangebrachte tanks en/of vaten.

3° Voor de opslag van vaten en bussen met een waterinhoud van minder dan 220 liter mag het inhoudsvermogen van de inkuiping worden beperkt tot 10 % van het totale inhoudsvermogen van de erin opgeslagen vaten en/of bussen.

§ 3 In geval van herstelling van een der tanks die deel uitmaakt van een groep tanks en/of vaten opgesteld in éénzelfde inkuiping, moet deze tank gedurende de hele herstellingsperiode door een vloeistofdichte wand worden omringd, waarvan de hoogte gelijk is aan deze van de opstaande rand en/of muren die de hele groep omringt.

§ 4 In éénzelfde inkuiping mogen enkel vloeistoffen worden opgeslagen die bij vermenging hetzij geen, hetzij uitsluitend een chemische reactie kunnen doen ontstaan waarbij de vorming van [andersoortige gevaarlijke stoffen] dan deze die binnen de bak zijn opgeslagen, is uitgesloten.

Deel 5 Sectorale milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen

Hoofdstuk 5.15: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen

Art. 5.15.0.1.

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de inrichtingen bedoeld in rubriek 15 van de indelingslijst.

Art. 5.15.0.2.

§ 2 De vloer van de garages en herstellingswerkplaatsen is effen, ondoordringbaar en onbrandbaar.

Art. 5.15.0.3.

§ 1 De garages en herstellingswerkplaatsen worden voortdurend doeltreffend verlucht derwijze dat de atmosfeer er nooit giftig of ontplofbaar kan worden.

§ 3 Het is verboden een ontploffingsmotor of een motor met inwendige verbranding werkingsklaar te maken of te herstellen, indien deze verrichtingen het langdurig draaien van deze motor vergen, tenzij er een opvanginrichting is voorzien die de afvalgassen rechtstreeks in de atmosfeer brengt.

Art. 5.15.0.4.

§ 3 Met droog zand gevulde emmers of blustoestellen in goede staat moeten in de in § 2 bedoelde lokalen dicht bij de werkposten en de uitgangen geplaatst.

Art. 5.15.0.5.

§ 2 Het is verboden in de parkeerruimten voor autovoertuigen, in de garages en herstellingswerkplaatsen:

- 1° gemakkelijk brandbare of ontvlambare stoffen of produkten op te stapelen;
- 2° bussen met [benzine] of waarin [benzine] geweest is te plaatsen.

Art. 5.15.0.6.

§ 1 Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. zijn rustversturende werkzaamheden verboden op werkdagen tussen 19 uur en 7 uur alsmede op zon- en feestdagen, tenzij anders vermeld in de milieuvergunning.

§ 2 De nodige maatregelen dienen getroffen om de buurt niet te hinderen door geluid en trillingen veroorzaakt door:

- 1° het verkeer van voertuigen van, naar en op de parkeerplaatsen;
 - 2° de [luchtconditioneringsapparaten], ventilatoren enz. aangewend om de parkeerruimten, garages en herstellingswerkplaatsen te verluchten of te ventileren;
 - 3° het warmdraaien van motoren of de werking van koelinstallaties op geparkeerde voertuigen; hiertoe dient inzonderheid tussen een niet in een gesloten lokaal ingerichte parkeerplaats en elke naburige woning een ruimtelijke scheiding te bestaan van tenminste 50 m; bij werking van koelinstallaties op geparkeerde voertuigen dient daarenboven tussen de parkeerplaats en de naburige woningen gelegen binnen een straal van 100 m een geluidsdempend bufferscherm voorzien;
- Andere maatregelen die gelijkwaardige waarborgen om de buurt te

vrijwaren van geluid- en trillingshinder bieden, zijn eveneens toegelaten.

Hoofdstuk 5.17: Opslag van gevaarlijke producten

Afdeling 5.17.3: Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders]

Art. 5.17.3.1.

§ 1 De houders dienen in of boven een inkuiping geplaatst te worden teneinde brandverspreiding, bodem- en/of grondwaterverontreiniging te voorkomen. Gelijkwaardige opvangsystemen kunnen in de milieuvergunning worden toegelaten.

Art. 5.17.3.6.

§ 3 De inkuiping dient bestand te zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen en dient vloeistofdicht te zijn. De inkuiping dient een voldoende sterkte te hebben om te weerstaan aan de vloeistofmassa die bij breuk uit de grootste in de inkuiping geplaatste houder kan ontsnappen.

De vloer dient zodanig aangelegd te zijn dat de verspreiding van de lekvlloeistoffen minimaal blijft en dat de lekvlloeistoffen gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

Art. 5.17.3.10.

§ 1 De constructie van alle ruimten voor de behandeling van gevaarlijke producten is zodanig uitgevoerd dat accidenteel gemorste stoffen of lekvlloeistoffen kunnen opgevangen worden.

Om brandverspreiding te voorkomen moet de constructie van alle ruimten voor de behandeling van P1-producten zodanig worden uitgevoerd dat accidenteel gemorste stoffen en lekvlloeistoffen in een opvanginrichting terechtkomen en vervolgens via opvanggoten naar één of meerdere opvangputten geleid worden.

De bedoelde opvanginrichting mag op geen enkele manier, noch onrechtstreeks noch rechtstreeks, in verbinding staan met een openbare riolering, een oppervlaktewater, een verzamelbekken voor oppervlaktewater, een gracht of een grondwaterlaag.

C)

Bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 99, par.1, 146, 1°, 147, 148, 149 en 204 van het decreet houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening dd. 18 mei 1999

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, hiernavermelde handelingen, werken of wijzigingen, zoals bepaald bij artikel 99 te hebben uitgevoerd, voortgezet of instandgehouden, in casu :

het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerlei materialen, materieel of afval (99, par.1, 5° a Decreet Ruimtelijke Ordening), alsmede het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of

inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens (99, par.1, 5^b Decreet Ruimtelijke Ordening)

ingevolge het stallen van 14 voertuigwrakken, één voertuig en een aanhangwagen.

Gezien de stukken van het dossier.

Gelet op de behandeling dezer zaak ter openbare zitting van 5 september 2006.

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering.

Beklaagde is niet ter zitting verschenen, noch iemand voor hem, alhoewel hij tijdig en regelmatig werd gedagvaard.

Uit de samenlezing van de objectieve elementen in het strafdossier komt ten genoegen van recht bewezen voor dat beklaagde zich op gemelde plaats en in gemelde periode heeft plichtig gemaakt aan de hem tenlaste gelegde feiten A1 tot en met 7, B en C, welke hij overigens niet ernstig betwist, gelet op zijn verklaring in de loop van het onderzoek (stukken 24 en 36 strafdossier).

Deze feiten vermengen zich in hoofde van beklaagde wegens eenheid van misdadig opzet zodat conform artikel 65 van het Strafwetboek, slechts één straf, de zwaarste dient uitgesproken.

Bij de bepaling der strafmaat in hoofde van beklaagde wordt rekening gehouden met de concrete aard en omstandigheid der feiten, de gevolgen voor het milieu, het wederrechtelijk voordeel dat beklaagde genoot door zijn niet-vergunde activiteiten, doch tevens met het smetteloos strafverleden van beklaagde en de vaststelling dat de activiteiten inmiddels werden gestaakt.

Wat betreft de herstellvordering

De rechtbank is van oordeel dat de herstellvordering van het college van burgemeester en schepenen gesteund was op objectieve motieven en gevorderd werd uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening.

Uit het navolgend proces-verbaal dd. 30 juni 2005 en de bijgevoegde foto's blijkt evenwel dat het werkhuis dat destijds was ingericht als herstelplaats voor voertuigen volledig leeg was en ook het niet-verharde terrein voor het werkhuis volledig was opgeruimd.

Er dient derhalve vastgesteld dat de herstellvordering tot staken van het strijdig gebruik, zonder voorwerp is.

Gezien de bepalingen van art. 162. 186. 194 van het Wetboek van Rechtspleging in Strafzaken; art. 2/2°. 38. 40. 65. van het Strafwetboek; art. 1 van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd bij wet van 24 december 1993; art. 91 van het K.B. d.d. 28 december 1950, gewijzigd bij K.B. d.d. 29 juli 1992 en K.B. d.d. 23 december 1993 en KB 11.12.2001; art. 2. 11. 12. 14. 31. 32. 34. 35. 37 en 41 der wet van 15 juni 1935; art. 28 en 29 van de wet van 01 augustus 1985, gewijzigd bij de wet van 24 december 1993; art. 2, 3 en 4 wet van 26 juni 2000;

OM DEZE REDENEN, en bij toepassing van artikel

- 2, 3, 4, §2, 39, §1, 2°, §2, §3 en 46 decr. 28 juni 1985; art. 1, 2, §1 en 80 Besl. Vl. Reg. dd. 6 februari 1991

- 22 en 39 § 1,2° decr. 28 juni 1985; art. 43 §1 besl. Vl. Ex. dd. 6 februari 1991

- 1, 2, 99par1, 146,1°, 147, 148, 149 en 204 decr. Ruimtelijke Ordening dd. 18 mei 1999

DE RECHTBANK, vonnissende bij VERSTEK,

Veroordeelt beklaagde wegens de vermengde feiten A1 tot en met 7, B en C tot een geldboete van **TWEEHONDERDVIJFTIG EURO**.

Zegt voor recht dat voormelde geldboete wordt verhoogd met 40 deciem en gebracht wordt op **1.250 Euro**.

Boete vervangbaar bij gebrek aan betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenzitting van 2 maanden.

Verwijst beklaagde tot de kosten van het proces, belopende in het geheel en tot op heden: **181,19 Euro**.

Verwijst beklaagde, ingevolge art. 1 van het Koninklijk Besluit van 29 juli 1992 (gew. K.B. 23 december 1993 en KB 11.12.2001), tot betaling van een vergoeding van **25 EURO**.

Verwijst beklaagde bovendien, bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, tot betaling van een bedrag van **VIJFENTWINTIG EURO** verhoogd met 45 deciemen en gebracht op **HONDERD ZEVENENDERTIG EURO VIJFTIG CENT**.

Rechtdoende op de herstellvordering

Stelt vast dat de herstellvordering zonder voorwerp is.